

## アースクリーン空調機デシカント ユニット仕様

改定日:2017.8.1

承認	確認	作成
		千田

型 式		DES/DX10(天井埋込型)
デシカント空調機	外形寸法	L1,454 × W1,058 × H476
	重 量	190kg
電 源		1 φ 2W 200V 50Hz / 60Hz
消費電力(50/60Hz)		2.62 kW / 2.96 kW
除湿量 *1		6.84kg/h
除湿能力 *1		4.8kW
ファン	型 番	RH28M-2EK-2R
	定格出力	0.6kW / 0.94kW
	風 量	1,000CMH
	機外静圧	200Pa
再生コイル	熱能力/段数/列数/有効長	3.8 kW / 6 / 2 / 762
冷却コイル	熱能力/段数/列数/有効長	8.3 kW / 10 / 3 / 762
再熱コイル	熱能力/段数/列数/有効長	7.1 kW / 6 / 4 / 762
除湿ロータ	材 質	SSR
	寸 法	φ 330 × 100 × 2台
	定格出力	6W × 2
冷凍機	定格出力	1.5kW
特記事項	<p>冷媒ガス : R-410A</p> <p>※1. ユニットにフィルタは付いておりません。 天井吸込口(HS)にフィルタを取り付けてください(客先手配)。</p> <p>※2. 1次側漏電遮断器は30Aのものを御使用下さい。</p>	
備考	*1 条件:RA DB 25.6°C,WB 20.0°C での除湿性能	